

PS 帯電防止印刷シート 規格表

発効日：2019年5月24日

材質・色	厚み (mm)	幅 (mm)	巻き長さ (M)	品番
PS 透明	0.5	640	250	ST-W
PS 透明	0.7	640	150	ST-W
PS 透明	0.8	640	150	ST-W
PS 透明	1.0	640	200	ST-W
PS 透明	1.2	640	150	ST-W

PS ナチュラル	0.5	640	300	PS-W
PS ナチュラル	0.8	640	150	PS-W
PS ナチュラル	1.0	640	200	PS-W

PS 導電印刷シート 規格表

PS 透明	0.5	640	200	ST-EWU
PS 透明	0.7	640	150	ST-EWU
PS 透明	0.8	640	150	ST-EWU
PS 透明	1.00	640	200	ST-EWU

- ※ 1Rから出荷可能です。(受注後、翌営業日出荷)
- ※ 帯電防止シート:10の10乗(表面抵抗値)程度
- ※ 導電印刷シート:10の5乗(表面抵抗値)程度
- ※ 規格は予告なしに変更・廃止になる場合がございます。

ポラックスルナ 株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3-7
TEL03-3666-0511 FAX03-3666-0817